在移动计算环境中基于移动代理的缓存失效方案^{*}

吴 劲 卢显良 任立勇

(电子科技大学计算机学院 成都610054)

A Cache Invalidation Scheme Based on Mobile Agent in Mobile Computing Environments

WU Jing LU Xian-Liang REN Li-Yong

(College of Computer Science & Engineering, UESTC of China, Chengdu 610054)

Abstract Caching can reduce the bandwidth requirement in a mobile computing environment as well as minimize the energy consumption of mobile hosts. To affirm the validity of mobile host' cache content, servers periodically broadcast cache invalidation reports that contain information of data that has been updated. However, as mobile hosts may operate in sleeping mode (disconnected mode), it is possible that some reports may be missed and the clients are forced to discard the entire cache content. In this paper, we present a cache invalidation scheme base on mobile agent in mobile computing environments, which can manage consistency between mobile hosts and servers, to avoid losing cache invalidation reports.

Keywords Cache invalidation, Mobile host, Mobile agent, Mobile support station, Home cache

1 引言

缓存技术是分布式计算环境中的重要技术,它可以改善系统的整体性能(如查询响应时间、吞吐量等),而移动计算的无线网络是一种特殊的分布式环境,与传统的分布式系统相比,它具有鲜明的特点:移动性、断接性、带宽多样性、可伸缩性、弱可靠性、网络通信的非对称性、电源能力局限性等等。这些特点使得缓存技术在移动计算环境中尤为重要,因为缓存能有效减少带宽需求,并能节省移动计算机的能耗。

在移动计算环境中的缓存技术主要考虑两个方面的问题:(1)缓存什么?(2)如何保证数据的一致性?本文讨论的是第二个方面问题,即已经解决了缓存什么问题后,如何保证缓存内容和服务器数据的一致性问题。目前文献中普遍采用的是缓存失效报告法,即服务器定期广播缓存失效报告,该报告中包含了最近被更新的对象,根据报告内容,客户可使缓存中被更新对象失效,以保证缓存的有效性。但是,移动主机可工作在睡眠状态(与基站断连),有些报告有可能丢失,因此不少缓存失效报告方案,都强制客户丢弃整个缓存的内容,或采取一些策略挽救缓存内容。本文提出了一种基于移动代理的缓存失效方案,能有效保证缓存内容和服务器数据的一致性,避免报告丢失带来的不良后果。

2 基于代理的缓存失效方案

2.1 系统模型

本文所考虑的移动计算环境的系统模型如图1所示。在这个环境中,移动主机(Mobile Host, MH),通过无线网络的移动服务支持站(Mobile Support Station, MSS),查询固定网络上的数据库服务器。

移动计算环境中的计算机节点可以分为两类:一类是连接在固定网络上的固定主机,称为基节点;另一类是通过无线网络与基节点相联的移动节点(移动主机)。固定节点上可包

含文件服务器和数据库服务器;而移动服务支持站 MSS 是一类特殊的固定节点,它带有支持无线通信的接口,负责建立一个无线网络单元(无线广播单元或无线局域网单元)。无线网络单元内的移动主机通过无线网络与 MSS 连接,进而通过 MSS 和固定网络上的固定节点以及其它移动主机连接。

图1 系统模型

一个移动主机有两种状态:清醒状态(Awake Mode)和睡眠状态(Sleeping Mode)。当移动主机处于清醒状态时,它可与服务器相连,接收缓存失效报告;当移动主机与网络断连,不论是主动的还是被迫的,在断连期间,它都接收不到缓存失效报告,所以主机处于睡眠状态。当处于睡眠状态的断连主机重新接入网络,我们称主机被唤醒(Wakeup)。

我们考虑下面的情况:一个运行在移动主机上的客户进程,通过消息与数据库服务器通信,即客户发送一个上行请求(Uplink Request)向数据库服务器请求所需数据,数据库服

^{*} 本文由国防973重大基础研究项目资助,编号:973-1-4-2。吴 劲 讲师,博士生,主要研究方向为计算机网络及分布式数据库技术。卢显良 教授,博士生导师,主要研究方向为计算机网络技术及应用。任立勇 讲师,博士,主要研究方向为计算机网络技术及应用。

务器响应请求,通过下行(Downlink)通道发送相应数据。为了减少请求的数量,客户可在本地缓存数据库中的部分数据,这样当缓存中有客户所需数据时,就不需向数据库服务器提出请求,节省了网络带宽。

但当数据库中的数据被更新后,缓存中的部分数据有可能失效,为了保证缓存数据与共享的数据库服务器数据的一致性,当数据库数据被更新后,就向网络广播缓存失效报告。该报告中应包括最近被更新的对象,相应节点接收到报告后,根据报告内容使缓存中被更新的对象失效,以此保证缓存数据的有效性。

最理想的情况就是移动客户可以接收到所有失效报告,那只要服务器定期广播失效报告就可以保证缓存数据的有效性。但实际情况并非如此,移动客户可能经常与网络断连,断连后可能错失报告,即使不断连,由于其它原因也可能造成报文丢失。本文提出的基于移动代理的缓存失效方案,能有效解决这个问题。

2.2 方案介绍

基于移动代理的缓存失效方案的缓存体系结构如图2所示。对于每个移动主机(MH),都在本机有一个数据缓存区;除此之外,在该主机所在的无线网络内,都有一个移动服务支持站(MSS),MSS上有n个移动代理(Mobile Agent)负责分别管理该网络内相应的n个MH的缓存副本,该副本称为本地缓存(Home Cache)。

图2 缓存体系结构

本方案基于下面的假设:

1. 当网络上的任一数据库服务器的数据项被更新,都会有相应的失效性报告发送给所有的移动服务支持站(MSS)。
2. 移动主机(MH)能检测其是否联网。
3. 每个MSS上都有为移动代理(MA)提供的运行环境——移动代理环境(MAE)
4. 当MH上的缓存内容被更新,可通知MSS上的相应移动代理(MA)更新相应的本地缓存(HC)。
5. 由MH所在无线网络单元的MSS上的相应MA维护其HC,并通知MH它从服务器接收到的失效通知。

2.2.1 在特定MSS上移动代理的工作原理 对于一个具体的MSS而言,在它的覆盖范围内有n个移动主机(MH_i, 1 ≤ i ≤ n),对于任一个i,都有一个相应的移动代理MA_i维护其HC_i,此HC_i是对应MH_i的缓存副本。HC_i是由一系列的记

录清单组成的,每个记录是一个三元组(x, TS, invalid_flag),其中x表示数据项,TS是服务器在失效报告中提供的时戳(Time-Stamp),invalid_flag是失效标记,缺省值为FALSE。

因为本方案失效报告的传送是异步的,失效报告先缓存在HC_i中,当移动主机与MSS连接时才由MA_i传送报告给MH。若失效项已发给MH但没收到确认,invalid_flag被标记为TRUE。

每个移动主机维护本机的经常被访问缓存数据项,在回答任何应用查询之前,它首先检查数据的一致性状态。具体过程如下:当MSS收到来自服务器的失效报告,MSS通过和MA协商决定哪些MH集需要这些数据并发送给它们,MH收到失效信息,它使本机的缓存中相应数据项失效。当MH从应用层收到查询请求,检查缓存数据的有效性,如果数据项有效,在本地就可以满足查询;否则,向MSS中的MA发送上行查询,MA再向服务器提出此请求,当MA从服务器收到请求数据后,先增加到HC中,再发送给MH。

图3 工作原理图

一个移动主机可以工作在睡眠状态和清醒状态,在睡眠状态,移动主机无法收到由MA发送的失效报告。我们采用时戳(Time Stamp)的方法,由MA异步传送失效报告给MH,以避免报告丢失。具体方案如下:当MA收到一个来自MH带有时戳t的消息,它删除在HC中所有时戳小于等于t的失效报告,然后向MH发送所有时戳大于t的失效报告。这样,当MH从睡眠状态中醒来,它只需向MA发送一条带有其缓存时戳的消息MA就可以把t之后的所有失效报告发送给它。采用该方案,移动主机根据时戳可以判断它断连后哪些数据项被改变了。注意:移动主机断连后,它首先要从MA接收所有没有收到的失效报告,在这之前所有查询都会被延迟响应。

下面我们举例说明该方案的工作原理,其原理如图3所示。初始化时移动主机(MH)的时戳为t₀,MH的缓存中有三个成员A、B、C。当移动代理(MA)收到来自服务器的失效报告,通知说在t₁时刻C被更新,它向HC中增加(C, t₁, TRUE),并通知MH数据项C失效。MH收到来自MA的失效报告,MH把其时戳更新为t₁,并把数据项C从缓存中删除。之后,要查询数据项D,MH发现缓存中无此项,于是向MA提出查询请求。MA从服务器取得数据项D后,先把(D,

t_2 , FALSE)增加到 HC 中,再发送给 MH. MH 收到数据,因最后一项为 FALSE,知道这是所求数据,把它写入缓存,更新时戳为 t_2 ,并回答查询.假设此时 MH 进入睡眠状态(即可能是主动断连,也可能是网络故障),如图3所示,MA 发送的失效项 B、A 被丢失.当 MH 被唤醒后,它发送一个探测消息(*, t_2).MA 收到此消息后,删除所有时戳小于等于 t_2 的三元组最后一项为 TRUE 的数据项,本例删除(C, t_1 , TRUE);然后发送所有时戳大于 t_2 的失效项.

2.2.2 移动代理的迁移 前一小节我们讨论了移动代理在特定 MSS 上的工作原理,但随着移动主机的移动,移动代理也必须跟着迁移,如何迁移是这一小节需要讨论的问题.

移动代理系统由移动代理(MA)和移动代理环境(Mobile Agent Environment)两个部分组成.MAE 是分布在网络各计算机设备上的软件系统,它也称为移动代理服务器和移动代理平台,它建立在操作系统之上,为 MA 提供运行环境.MA 是只能存活在 MAE 中的软件实体,MA 的移动便是从一个 MAE 移动到另一个 MAE.本文中的假设3已说明,要求所有的 MSS 装载 MAE.

移动代理的迁移原理如图4所示,其工作原理说明如下:

- (1)假设移动主机 MH_i 从无线网络 N_i 漫游到无线网络 N_j ;
- (2) MH_i 向网络发送一个迁移消息,该消息包含其当前的缓存时戳 t ;
- (3)当在 MSS_j 上的 MA_i 收到此消息后,它先在 MSS_j 上创建一个新的移动代理 MA'_i ,再把 HC_i 中所有大于等于 t 的失效项传给新代理.
- (4)新的代理 MA'_i 被创建后,与 MH_i 通信复制缓存副本.

图4 移动代理的迁移

(5)在确认新代理收到所有大于等于 t 的失效项后,在原位置的 MA_i 被撤销,在此期间的所有由服务器发送的失效报告由新代理接管.

结束语 本文提出的基于移动代理的缓存失效方案最大的优势在于:不论是什么原因引起的失效报告丢失,例如移动主机主动断连、网络故障引起的断连或单纯的报文丢失,它都能处理,而且方法简单.特别是当 MH 位于某特定 MSS 覆盖网络时,工作非常稳定,若 MH 跨网段移动频繁,其代理迁移方案还有待进一步改进,这将是我们的下一步工作的重点.

参考文献

- 1 Barbara D, Imielinski T. Sleepers and Workaholics: Caching Strategies in Mobile Environments (Extended Version). MOBI-DATA: An Interactive J. Mobile Computing, 1994,1(1)
- 2 Barbara D, Imielinski T. Sleeper and Workaholics: Caching Strategies in Mobile Enviroments. Very Large Database J., Dec. 1995
- 3 Kahol A, et al. A Strategy to Manage Cache Consistency in a Disconnected Distributed Environment. IEEE transactions on parallel and distributed systems, 2001,12(7)
- 4 Tan K-L, Cai Jun, Ooi B C. A Evaluation of Cache Invalidation Strategy in Wireless Environments. IEEE transactions on parallel and distributed systems, 2001,12(8)
- 5 Liu G Y, McGuire G Q, Jr. A Mobility-Aware Dynamic Database Caching Scheme for Wirless Mobile Computing and Communication. Distributed and Parallel Database, 1996,4:271~288
- 6 Sista A P, Wolfson O, Huang Y. Minimization of Communication Cost Through Caching in Mobile Enviroments. In: Proc. ACM Special Interest Group on Management of Data, May 1994
- 7 Cai C, Tan K L. Energy-Efficient Selective Cache Invalidation. Wireless Networks, 1999,5(6):489~502
- 8 Sista A P, Wolfson O, Huang Y. Minimization of Communication Cost Through Caching in Mobile Enviroments. IEEE Trans. Parallel and Distributed Systems, 1998,9(4):378~389
- 9 Mobile Agent Facility Specification. OMG TC Document ef/xx-xx-x, 1997
- 10 Wong D, et al. Concordia: An infrastructure for collaborating mobile agents. In: Mobile Agent-First International Workshop, MA'97. Berlin, 1997
- 11 The Agent Society. Agent Product and Research Activities. 2000. <http://www.agent.org>

(上接第66页)

结束语 在入侵检测技术中,需要解决的关键问题是未知恶意行为的检测问题.基于数据挖掘的入侵检测方法为检测未知的恶意行为提供了一种可行的方法.这种方法在检测精度、算法效率、实时检测以及系统实现等方面还存在着一些问题,有待于进一步研究和解决.

参考文献

- 1 Jiawei H, Micheline K 著, 范明等译. 数据挖掘—概念与技术. 机械工业出版社, 2001
- 2 Wenke L, Salvatore J S. Data Mining Approaches for Intrusion Detection. In: Proc. of the 7th USENIX Security Symposium, January, 1998
- 3 Wenke L, Salvatore J S. Automated Intrusion Detection Using NFR: Methods and Experiences. In: Proc. of the Workshop on

Intrusion Detection and Network Monitoring, April. 1999

- 4 Henry S, Teng K C, Stephen C L. Security Audit Trail Analysis Using Inductively Generated Predictive Rules. In: Proc. of the 11th National Conference on Artificial Intelligence Applications, IEEE, IEEE Service Center, Piscataway, NJ, March 1990. 24~29
- 5 Debar H, Becker M, Siboni D. A Neural Network Component for an Intrusion Detection System. In: Proc. of the IEEE Symposium on Research in Security and Privacy, Oakland, CA, May 1992
- 6 Rebecca G B 著, 陈明奇译. 入侵检测. 人民邮电工业出版社, 2001
- 7 Kohavi R. A study of cross-validation and bootstrap for accuracy estimation and model selection. IJCAI, 1995
- 8 Matthew G S, Eleazar E, Erez Z, Salvatore J S. Data Mining Methods for Detection of New Malicious Executables. To appear in IEEE Symposium on Security and Privacy, May 2001